

# AP-/Badbrygga



AP/Badbrygga

**AP-bryggorna lämpar sig med sin låga flythöjd (ca 0,3 m) främst som bad- och roddbåtsbrygga både till privatpersonen och ihopkopplade som badanläggning till kommuner och föreningar.**

De tål infrysning och kan ligga i hela året men är tack vare sin låga vikt och sina tåliga block enkla att dra upp på land om man har bryggan på en plats som är utsatt t.ex. för stor ispress.

AP-bryggorna tillverkas av hyvlat klass NTRA tryckt virke, ramvirke och mellanslag i bryggorna upp till 5 m är 34x145 mm bryggorna 6 m och längre har 45x145 mm virke i ramen. Bryggornas däckbrädor 22x145 mm är spårfrästa för att minska halkrisken. Spik, bult och beslag som används till bryggorna är varmgalvaniserade.

De ca 110 L stora flytkropparna som används till bryggorna är de svensktillverkade, kraftiga original ap-blocken som har ett skyddshölje av polyeten kring den formgjutna cellplasten. Höljet skyddar blocket mot spill av bensin, oljor, syror samt slag och nötning.

Till bryggorna finns en rad olika gångjärn och beslag med vilka man enkelt kan förlänga eller koppla ihop bryggorna i t.ex. T, L, formation.

AP-bryggorna förankras med galvrör som trycks ned i botten eller med kätting och betongvikter eller P-ringar.

		Teknisk data		
		Bredd 1,5 m	Bredd 2 m	Bredd 2,4 m
Längd m	Antal Ap-block	Vikt kg	Vikt kg	Vikt kg
2,90	4	160	185	215
4,02	6	225	260	300
5,15	8	290	335	385
6,27	10	380	440	500
7,40	12	450	520	590
8,52	14	520	600	680