

# Sjösättningsramper



Sjösättningsramp bredvid AP-badbrygga

Betongramperna består av helgjutna 1,5 m långa sektioner som sammankopplas genom att en 13 mm kätting dras igenom kanalerna som finns i rampernas ytterbalkar när man sedan drar samman ramperna så fixeras de i sina spårspont.

Betongramperna finns i 3 olika köbredder förutom den vanligaste med 2,4 m köbredd som passar de flesta båttrailersmodell så finns en ramp för rullstolar och kanotvagnar med köbredden 1,4 m och en ramp med köbredden 3,7 m som passar båtvarv och större båtklubbar där man använder traktorvagnar eller sublift.



Installationen av ramperna sker på en väl avjämnad grusbädd med en lutning på ca 1:7.

## Teknisk data

Bredd	1900 mm	2900 mm	4200 mm
Köbredd	1400 mm	2400 mm	3700 mm
Längd	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Tjocklek	110 mm	110 mm	130 mm
Ytterbalkar	150x100 mm	150x100 mm	150x100 mm
Vikt	800 kg	1100 kg	1800 kg

*Allt för hamnen*

Spillersboda 2399  
761 92 Norrtälje

Tel 0176-22 16 35  
Fax 0176-22 20 35

Mobil 070-812 65 28  
[info@marinflytbryggan.se](mailto:info@marinflytbryggan.se)

**MARINFLYTBRYGGAN**